



Контакт: Eurasia (Евразия Моторс)

8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Мотоцикл - KTM - SX-50

Год: 2013



Рама Тип рамы: Рама из хромомолибденовых стальных профилированных труб Подвеска Тип передней подвески: 35 мм перевернутая телескопическая вилка Ход передней подвески, мм: 205 Тип задней подвески: Маятниковая с моноамортизатором, настраиваемая Ход задней подвески, мм: 185

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Eurasia (Евразия Моторс)

8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Мотоцикл - KTM - Freeride

Состояние: Новое

Год: 2013



Диаметр цилиндра 88 Ход поршня 57.5 Карбюратор/Инжектор инжектор Зажигание электронное
Запуск двигателя электростартер Система охлаждения жидкостная Объем топливного бака 5
Количество передач 6 Тип привода цепь Передняя подвеска WP Suspension 4357 МХМА ход
250мм Задняя подвеска

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Eurasia (Евразия Моторс)

8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Скутер - Keeway - 50



Состояние: Новое

Год: 2014

Тип двигателя: бензин

www.auto-d.kz
авторынок Актобе

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Eurasia (Евразия Моторс)

8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Квадроциклы - ATV Детский - 90



Год: 2013

[Больше информации](#)



Контакт: Eurasia (Евразия Моторс)

8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Квадроциклы - ADLY - 300



Год: 2014

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Eurasia (Евразия Моторс)

8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Мотоцикл - КТМ - 990



Год: 2014

Тип двигателя V-образный Угол развала цилиндров 75° Число тактов 4 Объем 999.00 см³
Количество цилиндров 2 Диаметр*Ход поршня 101.0 мм x 62.4 мм Клапанов на цилиндр 4
Степень сжатия 11.5:1 Мощность 114.00 л. с. @ об/мин Крутящий момент 97.00 Нм @ 7000 об/мин

[Больше информации](#)



Контакт: Eurasia (Евразия Моторс)

8 7132 92-44-78 (+7 701 397-18-84)

Мотоцикл - КТМ - 390



Состояние: Новое

Год: 2013

Одноцилиндровый 4-тактный, с искровым зажиганием и жидкостным охлаждением Объём цилиндра 373,2 см³ Диаметр 89 мм Ход 60 мм Производительность 32 кВт (44 л.с.) Средство обеспечения запуска Электростартер Передача 6-ступенчатая Смазка двигателя 1 насос Первичное передаточное отношение 30:80

[Больше информации](#)