Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL946

Грузоподъемность, кг 3200 Объем ковша, м3 1,8 Минимальный радиус разворота, мм 6000 Высота выгрузки, мм 3700 Вылет стрелы, мм 1200 Габаритные размеры, мм 7000*2150*3100 Модель двигателя 6102т Мощность двигателя, кВт 93 Номинальная чатота вращения, об/мин 2400 Вес, кг 8500

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL940

Грузоподъемность, кг 3200 Объем ковша, м3 1,4 Минимальный радиус разворота, мм 6000 Высота выгрузки, мм 3700 Вылет стрелы, мм 1180 Габаритные размеры, мм 6600*2100*2950 Модель двигателя 4108т Мощность двигателя, кВт 80 Номинальная чатота вращения, об/мин 2400 Вес, кг 6500

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL936

Грузоподъемность, кг 3200 Объем ковша, м3 1,2 Минимальный радиус разворота, мм 4500 Высота выгрузки, мм 3600 Вылет стрелы, мм 1100 Габаритные размеры, мм 6400*2100*2950 Модель двигателя 4108 Мощность двигателя, кВт 60 Номинальная чатота вращения, об/мин 2400 Вес, кг 6300

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL930

Грузоподъемность, кг 2500 Объем ковша, м3 1,2 Минимальный радиус разворота, мм 4500 Высота выгрузки, мм 3300 Вылет стрелы, мм 1000 Габаритные размеры, мм 5850*2000*2900 Модель двигателя 4102 Мощность двигателя, кВт 60 Номинальная чатота вращения, об/мин 2400 Вес, кг 5300

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL928

Грузоподъемность, кг 2300 Объем ковша, м3 0,8 Минимальный радиус разворота, мм 4500 Высота выгрузки, мм 3300 Вылет стрелы, мм 950 Габаритные размеры, мм 5800*1850*2850 Модель двигателя 4102 Мощность двигателя, кВт 51 Номинальная чатота вращения, об/мин 2400 Вес, кг 4800

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Погрузчики вилочные - ZL926 A

Грузоподъемность, кг 1800 Высота подъёма груза 1930 Минимальный радиус разворота, мм 4500 Наклон мачты/каретки (вперед) 0 8 Наклон мачты/каретки (назад) 0 14 Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 4170*1840*1190 Модель двигателя Yunnei 490 Мощность двигателя, кВт 39 Номинальная частота вращения, об/мин 2650 Вес, кг 3300 Вилы (длина, ширина, толщина), мм 1120*125*40

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Погрузчики вилочные - SY20

Грузоподъемность, кг 2000 Высота подъёма груза 1930 Минимальный радиус разворота, мм 2170 Наклон мачты/каретки (вперед) 0 6 Наклон мачты/каретки (назад) 0 12 Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 2702*1225*1420 Модель двигателя L28M Мощность двигателя, кВт 20 Номинальная частота вращения, об/мин 2100 Вес, кг 2800 Вилы (длина, ширина, толщина), мм 1070*125*40

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL20

Грузоподъемность, кг 1500 Объем ковша, м3 0,58 Минимальный радиус разворота, мм 4400 Высота выгрузки, мм 3200 Вылет стрелы, мм 1000 Габаритные размеры, мм 5300*1800*2780 Модель двигателя 490 Мощность двигателя, кВ 37 Номинальная частота вращения, об/мин 2300 Вес, кг 3500

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL18

Грузоподъемность, кг 1200 Объем ковша, м3 0,58 Минимальный радиус разворота, мм 4400 Высота выгрузки, мм 3100 Вылет стрелы, мм 1000 Габаритные размеры, мм 5000*1780*2700 Модель двигателя 490 Мощность двигателя, кВ 37 Номинальная частота вращения, об/мин 2300 Вес, кг 3200

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL15

Грузоподъемность, кг 800 Объем ковша, м3 0,55 Минимальный радиус разворота, мм 4400 Высота выгрузки, мм 3100 Вылет стрелы, мм 750 Габаритные размеры, мм 4900*1650*2650 Модель двигателя CZ2102 Мощность двигателя, кВ 24 Номинальная частота вращения, об/мин 2300/2400 Вес, кг 3000

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL12

Грузоподъемность, кг 800 Объем ковша, м3 0,55 Минимальный радиус разворота, мм 4400 Высота выгрузки, мм 2900 Вылет стрелы, мм 750 Габаритные размеры, мм 4540*1650*2650 Модель двигателя L28M Мощность двигателя, кВ 20 Номинальная частота вращения, об/мин 2300/2400 Вес, кг 2800

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Установки разведочного бурения - УРБ 2А2 мини

Условная глубина бурения, м: структурно-поисковых скважин с промывкой 250 геофизических скважин с промывкой 100 с продувкой 60 Шнеками 40 Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 Конечный диаметр бурения с промывкой, мм структурно-поисковых скважин 93 геофизических скважин 118 Диаметр бурения с продувкой, мм 118 Диаметр бурения шнеками, мм 150 Частота вращения бурового снаряда, об/мин 90, 180 Максимальный крутящий момент, Н*м 4000 Ход подачи вращателя, мм 3100 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,1 Рабочее давление в гидросистеме, мПа 1,6 Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) 58800 (6000) Усилие на подъем, кг 4600 Усилие на подачу вниз, кг 2600 Габаритные размеры в транспортном положении, мм ЗИЛ 7850х2500х3300 Урал 8080х2500х3500 КамАЗ 8700х2500х3680

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Установки разведочного бурения - УРБ 2А2

Условная глубина бурения, м: структурно-поисковых скважин с промывкой 300 геофизических скважин с промывкой 100 с продувкой 60 Шнеками 40 Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 Конечный диаметр бурения с промывкой, мм структурно-поисковых скважин 93 геофизических скважин 118 Диаметр бурения с продувкой, мм 118 Диаметр бурения шнеками, мм 135 Частота вращения бурового снаряда, об/мин 90, 180 Максимальный крутящий момент, Н*м 2500 Ход подачи вращателя, мм 5200 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,1 Рабочее давление в гидросистеме, мПа 1,6 Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) 58800 (6000) Усилие на подъем, кг 4600 Усилие на подачу вниз, кг 2600 Габаритные размеры в транспортном положении, мм ЗИЛ 7850х2500х3300 Урал 8080х2500х3500 КамАЗ 8700х2500х3680 Габаритные размеры в рабочем положении, мм ЗИЛ 7850х2500х8200 Урал 8080х2500х8380 КамАЗ 8700х2500х3400 Масса установки, кг Не более 10 100 (13 800)

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Установки разведочного бурения - УРБ 2А2 мини + УСЗ

Условная глубина бурения, м: структурно-поисковых скважин с промывкой 250 геофизических скважин с промывкой 100 с продувкой 60 Шнеками 40 Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 Конечный диаметр бурения с промывкой, мм структурно-поисковых скважин 93 геофизических скважин 118 Диаметр бурения с продувкой, мм 118 Диаметр бурения шнеками, мм 150 Частота вращения бурового снаряда, об/мин 90, 180 Максимальный крутящий момент, Н*м 4000 Ход подачи вращателя, мм 3100 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,1 Рабочее давление в гидросистеме, мПа 1,6 Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) 58800 (6000) Усилие на подъем, кг 4600 Усилие на подачу вниз, кг 2600 Габаритные размеры в транспортном положении, мм Урал 8080х2500х3500 КамАЗ 8700х2500х3680

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Установки разведочного бурения - ПБУ2

Технические характеристики Ход подачи, м 1,8; 2,2; 3,5* Усилие подачи, кгс: - вверх 3500 – 10000* - вниз 3500 – 10000* Частота вращения шпинделя, об/мин 25 – 430 Крутящий момент, кгм 500 Грузоподъемность лебедки, кгс 1600 Условная глубина бурения, м: - шнеками 60 - шнековым буром 25 - «летающим» шнековым буром оригинальной конструкции, скользящим по штангам: 16 - с продувкой 100 - с промывкой 100-120 Диаметр бурения, макс., мм: - шнеками 400 - шнековым буром 850 - с промывкой (конечный) 190,5 - с продувкой (конечный) 190,5

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Машины бурильно-шнековые - МБШ 309М

Шнековые буровые установки ценятся за многофункциональность, простое обслуживание, высокоскоростной проход скважин и малую себестоимость работ. Они особенно популярны среди коммунальщиков и строй-организаций, занимающихся обустройством и ремонтом линий связи и электроснабжения. Установки шнекового бурения в основном предназначаются для сверления нетвердых пород (песчаники и песчано-гравийные) на среднюю глубину (до 50-ти – 120-ти метров) с последующим извлечением отработанного грунта на поверхность сухим шнеком либо комбинированными методами (с промывкой и продувом). Они необходимы в следующих случаях: - При устройстве водозаборных скважин. - Для сверления отверстий под установку свай, фундаментов и т.п. - При прокладке коммуникаций в густонаселенных районах. - Для сейсмологической и геологической разведки. - В прокладке каналов для последующих взрывных работ. Эти аппараты позволяют проводить бурение в любом направлении – вертикальном, наклонном, горизонталь

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Машины бурильно-шнековые - МБШ 509М

Технические характеристики МБШ 509 М Макс. Глубина бурения, м до 50 (в зависимости от диаметра шнека) Диаметр бурения, м 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 Тип основного бурильного инструмента шнек, бур Длина бурового инструмента (шнека) , мм 5000 Способ бурения вращательный Способ проходки непрерывный Макс. крутящий момент на бурильном инструменте Нм (кгс) 14000 (1400) Макс. осевая нагрузка на бурильном инструменте При выглублении Нм (кгс) не менее 60000 (6000) При заглублении Нм (кгс) не менее 60000 (6000) Тип привода подачи бурильного инструмента Гидравлический Тип привода вращения бурильного инструмента Гидравлический Угол бурения, рад (…°) 1,39 … 1,66 (80 … 95) Частота вращения бурильного инструмента об/мин 25-67 Техническая производительность (при бурении скважин 0,5м) на полую глубину в не мерзлых грунтах III категории, м/ч не менее 25

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Машины бурильно-шнековые - УБН-Т

Тракторный навес УБН-Т. Подключается к гидросистеме трактора. Глубина бурения с промывкой до 200 м. Максимальный крутящий момент 1200 Н*м (опционально до 6000). Шнековая буровая установка представляет собой аппарат для бурения скважин и отверстий различной глубины, использующий в качестве рабочего оборудования винтовой инструмент – шнек (бурильную трубу с наваренной на нее стальной лентой в виде витка). Особенности шнековой буровой установки Шнековые буровые установки ценятся за многофункциональность, простое обслуживание, высокоскоростной проход скважин и малую себестоимость работ. Они особенно популярны среди коммунальников и стройорганизаций, занимающихся обустройством и ремонтом линий связи и электроснабжения. Установки шнекового бурения в основном предназначаются для сверления нетвердых пород (песчаники и песчано-гравийные) на среднюю глубину (до 50-ти – 120-ти метров) с последующим извлечением отработанного грунта на поверхность сухим шнеком либо комбинированными методами

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride)	+77051582853

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride)	+77051582853