



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Установки разведочного бурения - УРБ 2А2 мини



Условная глубина бурения, м: структурно-поисковых скважин с промывкой 250 геофизических скважин с промывкой 100 с продувкой 60 Шнеками 40 Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 Конечный диаметр бурения с промывкой, мм структурно-поисковых скважин 93 геофизических скважин 118 Диаметр бурения с продувкой, мм 118 Диаметр бурения шнеками, мм 150 Частота вращения бурового снаряда, об/мин 90, 180 Максимальный крутящий момент, Н*м 4000 Ход подачи вращателя, мм 3100 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,1 Рабочее давление в гидросистеме, мПа 1,6 Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) 58800 (6000) Усилие на подъем, кг 4600 Усилие на подачу вниз, кг 2600 Габаритные размеры в транспортном положении, мм ЗИЛ 7850х2500х3300 Урал 8080х2500х3500 КамАЗ 8700х2500х3680

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Установки разведочного бурения - УРБ 2А2



Условная глубина бурения, м: структурно-поисковых скважин с промывкой 300 геофизических скважин с промывкой 100 с продувкой 60 Шнеками 40 Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 Конечный диаметр бурения с промывкой, мм структурно-поисковых скважин 93 геофизических скважин 118 Диаметр бурения с продувкой, мм 118 Диаметр бурения шнеками, мм 135 Частота вращения бурового снаряда, об/мин 90, 180 Максимальный крутящий момент, Н*м 2500 Ход подачи вращателя, мм 5200 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,1 Рабочее давление в гидросистеме, мПа 1,6 Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) 58800 (6000) Усилие на подъем, кг 4600 Усилие на подачу вниз, кг 2600 Габаритные размеры в транспортном положении, мм ЗИЛ 7850х2500х3300 Урал 8080х2500х3500 КамАЗ 8700х2500х3680 Габаритные размеры в рабочем положении, мм ЗИЛ 7850х2500х8200 Урал 8080х2500х8380 КамАЗ 8700х2500х3400 Масса установки, кг Не более 10 100 (13 800)

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Установки разведочного бурения - УРБ 2А2 мини + УСЗ



Условная глубина бурения, м: структурно-поисковых скважин с промывкой 250 геофизических скважин с промывкой 100 с продувкой 60 Шнеками 40 Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 Конечный диаметр бурения с промывкой, мм структурно-поисковых скважин 93 геофизических скважин 118 Диаметр бурения с продувкой, мм 118 Диаметр бурения шнеками, мм 150 Частота вращения бурового снаряда, об/мин 90, 180 Максимальный крутящий момент, Н*м 4000 Ход подачи вращателя, мм 3100 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,1 Рабочее давление в гидросистеме, мПа 1,6 Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) 58800 (6000) Усилие на подъем, кг 4600 Усилие на подачу вниз, кг 2600 Габаритные размеры в транспортном положении, мм Урал 8080x2500x3500 КамАЗ 8700x2500x3680

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Установки разведочного бурения - ПБУ2



Технические характеристики
Ход подачи, м 1,8; 2,2; 3,5*
Усилие подачи, кгс: - вверх 3500 – 10000* - вниз 3500 – 10000*
Частота вращения шпинделя, об/мин 25 – 430
Крутящий момент, кгм 500
Грузоподъемность лебедки, кгс 1600
Условная глубина бурения, м: - шнеками 60 - шнековым буром 25 - «летающим» шнековым буром оригинальной конструкции, скользящим по штангам: 16 - с продувкой 100 - с промывкой 100-120
Диаметр бурения, макс., мм: - шнеками 400 - шнековым буром 850 - с промывкой (конечный) 190,5 - с продувкой (конечный) 190,5

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Машины бурильно-шнековые - МБШ 309М



Шнековые буровые установки ценятся за многофункциональность, простое обслуживание, высокоскоростной проход скважин и малую себестоимость работ. Они особенно популярны среди коммунальщиков и строй-организаций, занимающихся обустройством и ремонтом линий связи и электроснабжения. Установки шнекового бурения в основном предназначены для сверления нетвердых пород (песчаники и песчано-гравийные) на среднюю глубину (до 50-ти – 120-ти метров) с последующим извлечением отработанного грунта на поверхность сухим шнеком либо комбинированными методами (с промывкой и продувом). Они необходимы в следующих случаях: - При устройстве водозаборных скважин. - Для сверления отверстий под установку свай, фундаментов и т.п. - При прокладке коммуникаций в густонаселенных районах. - Для сейсмологической и геологической разведки. - В прокладке каналов для последующих взрывных работ. Эти аппараты позволяют проводить бурение в любом направлении – вертикальном, наклонном, горизонталь

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Машины бурильно-шнековые - МБШ 509М



Технические характеристики МБШ 509 М Макс. Глубина бурения, м до 50 (в зависимости от диаметра шнека) Диаметр бурения, м 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 Тип основного бурильного инструмента шнек, бур Длина бурового инструмента (шнека) , мм 5000 Способ бурения вращательный Способ проходки непрерывный Макс. крутящий момент на бурильном инструменте Нм (кгс) 14000 (1400) Макс. осевая нагрузка на бурильном инструменте При выглублении Нм (кгс) не менее 60000 (6000) При заглублении Нм (кгс) не менее 60000 (6000) Тип привода подачи бурильного инструмента Гидравлический Тип привода вращения бурильного инструмента Гидравлический Угол бурения, рад (...°) 1,39 ... 1,66 (80 ... 95) Частота вращения бурильного инструмента об/мин 25-67 Техническая производительность (при бурении скважин 0,5м) на полную глубину в не мерзлых грунтах III категории, м/ч не менее 25

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Машины бурильно-шнековые - УБН-Т



Тракторный навес УБН-Т. Подключается к гидросистеме трактора. Глубина бурения с промывкой до 200 м. Максимальный крутящий момент 1200 Н*м (опционально до 6000). Шнековая буровая установка представляет собой аппарат для бурения скважин и отверстий различной глубины, использующий в качестве рабочего оборудования винтовой инструмент – шнек (бурильную трубу с наваренной на нее стальной лентой в виде витка). Особенности шнековой буровой установки Шнековые буровые установки ценятся за многофункциональность, простое обслуживание, высокоскоростной проход скважин и малую себестоимость работ. Они особенно популярны среди коммунальщиков и стройорганизаций, занимающихся обустройством и ремонтом линий связи и электроснабжения. Установки шнекового бурения в основном предназначены для сверления нетвердых пород (песчаники и песчано-гравийные) на среднюю глубину (до 50-ти – 120-ти метров) с последующим извлечением отработанного грунта на поверхность сухим шнеком либо комбинированными методами

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853





?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853





Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Навесные установки - MOUNT 20



Малогобаритная буровая установка MOUNT 20

Мощность ДВС установки 20 л.с

Двигатель LIFAN бензиновый

Категория прочности пород до 9

Максимальный начальный диаметр долота 300

Средняя скорость бурения до 100 м. С продувкой до 50 м. Шнеком $\Phi 150$ до 10 м.

Средняя скорость бурения, м/час:

Песок 15

Глина 10

Глина с прослойками твердых пород 5

Твердые и крепкие породы до 5

Крутящий момент 1430 Н*м

Частота оборотов вращателя 0-140 об/мин

Усилие на подъем 3700 кг

Усилие на забой до 2200 кг

Ход каретки вращателя 1680 мм

Масса навеса 550 кг

Установка на а/м ГАЗ, УАЗ и пр.

Регулятор осевой нагрузки

Регулятор частоты вращателя

Напорный фильтр

Цена от: 270000 РУБ

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Навесные установки - MOUNT 15



Малогабаритная буровая установка MOUNT 15

Мощность ДВС установки 15 л.с.

Двигатель LIFAN бензиновый

Категория прочности пород до 9

Максимальный начальный диаметр долота 300

Скорость бурения 100 м. С продувкой до 50 м. Шнеком Ф150 до 10 м.

Предельная глубина бурения, при которой установка может работать 5

Крутящий момент 750 Н*м

Частота оборотов вращателя 0-140 об/мин

Усилие на подъем 3700 кг

Усилие на забой до 2200 кг

Ход каретки вращателя 1680 мм

Масса навеса 500 кг

Установка на а/м ГАЗ, УАЗ и пр.

Регулятор осевой нагрузки

Регулятор частоты вращателя

Напорный фильтр

Цена от: 220000 РУБ

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853





Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Малогабаритные буровые установки - TRAILER 15



Малогабаритная буровая установка TRAILER 15

Мощность ДВС установки 15 л.с.

Двигатель LIFAN бензиновый

Категория прочности пород до 9

Максимальный начальный диаметр долота 300

Глубина бурения 100 м. С продувкой до 50 м. Шнеком Ф150 до 10 м.

Средняя скорость бурения, м/час:

Глина с прослойками твердых пород 5

Твердые и крепкие породы до 5

Крутящий момент 750 Н*м



Частота оборотов вращателя 0-140 об/мин

Усилие на подъем 3700 кг

Усилие на забой до 2200 кг

Ход каретки вращателя 1680 мм

Масса до 550 кг

Прицеп категории В

Регулятор осевой нагрузки

Регулятор частоты вращателя

Напорный фильтр

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Малогабаритные буровые установки - TRAILER 20



Малогабаритная буровая установка TRAILER 20

Мощность ДВС установки 20 л.с.

Двигатель LIFAN бензиновый

Категория прочности пород до 9

Максимальный начальный диаметр долота 300

Служба бурения 100 м. С продувкой до 50 м. Шнеком Ф150 до 10 м.

Предназначена для бурения скважин, преслойками твердых пород 5 Твердые и крепкие породы до 5

Крутящий момент 1430 Н*м

Частота оборотов вращателя 0-140 об/мин

Усилие на подъем 3700 кг

Усилие на забой до 2200 кг

Ход каретки вращателя 1680 мм

Масса до 600 кг


Прицеп категории В

Регулятор осевой нагрузки

Регулятор частоты вращателя

Напорный фильтр

[Больше информации](#)



+77051582853

Мощность ДВС установки 80 л.с.
 Двигатель ВАЗ 2106 бензиновый
 Категория прочности пород до 12
 Максимальный начальный диаметр долота 300
 Скорость бурения 150 м. С продувкой до 50 м. Шнеком Ф150 до 30 м.
 Предельная глубина бурения, м/час
 Диаметр скважины, мм
 Крутящий момент 1430 Н*м
 Частота оборотов вращателя 0-140 об/мин
 Усилие на подъем 3700 кг
 Усилие на забой до 2200 кг
 Ход каретки вращателя 1680 мм
 Масса до 900 кг
 Прицеп категории В
 Регулятор осевой нагрузки
 Регулятор частоты вращателя
 Напорный фильтр
 Маслоохладитель
 2-х поточная гидравлическая система

16 / 19



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Малогабаритные буровые установки - TITAN 60



Малогабаритная буровая установка TITAN 60

Мощность ДВС установки 60 л.с.

Двигатель Д-144 дизельный

Категория прочности пород до 12

Максимальный начальный диаметр долота 300

Скорость бурения 200 м. С продувкой до 50 м. Шнеком Ф150 до 30 м.

Предельная скорость бурения 30 м/час Глина с прослойками твердых пород 5 Твердые и крепкие породы до 5

Крутящий момент 1430 Н*м

Частота оборотов вращателя 0-180 об/мин

Усилие на подъем 3700 кг

Усилие на забой до 2200 кг

Ход каретки вращателя 1680 мм

Масса до 2200 кг

Скорость передвижения до 3 км/ч

Регулятор осевой нагрузки

Регулятор частоты вращателя

Напорный фильтр

Маслоохладитель

2-х поточная гидравлическая система

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Малогабаритные буровые установки - TITAN 20



Малогабаритная буровая установка TITAN 20

Мощность ДВС установки 20 л.с.

Двигатель LIFAN бензиновый

Категория прочности пород до 9

Максимальный начальный диаметр долота 300

Служивая буровая 150 м. С продувкой до 50 м. Шнеком Ф150 до 10 м.

Предназначена для бурения до 5
до 5

Крутящий момент 1430 Н*м

Частота оборотов вращателя 0-140 об/мин

Усилие на подъем 3700 кг

Усилие на забой до 2200 кг

Ход каретки вращателя 1680 мм

Масса до 1500 кг

Скорость передвижения до 3 км/ч

Регулятор осевой нагрузки

Регулятор частоты вращателя

Напорный фильтр

[Больше информации](#)



?????????? ??????
<https://auto-d.kz/>

Контакт: mjoe0123 (corp loan firm)

79024025216

Малогабаритные буровые установки - Pride Electro



Я господин Марк Джо из корпорации, мы - законная, зарегистрированная и гарантированная кредитная компания, и мы предоставляем 3% -ное предложение по кредитам частным лицам, компаниям, государственным учреждениям и бизнес-организациям и людям любого сорта. Кредиты Freedom - это решение всех ваших финансовых проблем. Свяжитесь с нами сейчас по электронной почте: mjoe0123@gmail.com

[Больше информации](#)