Контакт: Александр o

Подержанные автомобили - Fiat - Stilo

Основные параметры наиболее употребляемых резьб

Примечание: 1. Все размеры даны в миллиметрах. I6
2. Без скобок приведены диаметры, которые следует
3. Резьба М 14х1,25 используется только для свечей зажигания.

Диаметр резьбы	Основная крепежная, крупный шаг	Диаметр сверла		1-я мелкая резьба, шаг	Диаметр сверла		2-я мелкая резьба, шаг	Диаметр сверла		3-я мелкая резьба, шаг	Диаметр сверла	
		чугун, бронза	сталь, латунь, алюминий		чугун, бронза	сталь, латунь, алюминий		чугун, бронза	сталь, латунь, алюминий		чугун, бронза	сталь, латунь, алюминий
1,0	0,25	0,75	0,75	0,2	0,8	0,8						
2,0	0,4	1,6	1,6	0,25	1,75	1,75						
2,5	0,45	2,0	2,0	0,35	2,15	2,15						
3	0,5	2,5	2,5	0,35	2,65	2,65						
(3,5)	0,6	2,9	2,9	0,35	3,15	3,15						
4	0,7	3,3	3,3	0,5	3,5	3,5						
(4,5)	0,75	3,75	3,75	0,5	4,0	4,0						
5	0,8	4,1	4,2	0,5	4,5	4,5						
6	1,0	4,9	5,0	0,75	5,2	5,2	0,5	5,5	5,5			
(7)	1,0	5,9	6,0	0,75	6,2	6,2						
8	1,25	6,6	6,7	1,0	6,8	6,9	0,75	7,1	7,2			
10	1,5	8,3	8,4	1,25	8,8	8,9	1,0	9,1	9,2			
12	1,75	10,0	10,1	1,5	10,5	10,6	1,25	10,8	10,9	1,0	11,2	11,2
(14)	2,0	11,7	11,8	1,5	12,3	12,4	1,25	12,8	12,9	1,0	13,2	13,2
16	2,0	13,8	13,8	1,5	14,3	14,4	1,0	14,8	14,9	0,75	15,2	15,2
(18)	2,5	15,1	15,3	2,0	16,3	16,4	1,5	16,8	16,9	1,0	17,2	17.2
20	2,5	17,1	17,3	2,0	18,3	18,4	1,5	18,8	18,9	1,0	19,2	19,2
(22)	2,5	19,1	19,3	2,0	20,3	20,4	1,5	20,8	20,9	1,0	21,2	21,2
24	3,0	20,6	20,7	2,0	21,7	21,8	1,5	22,3	22,3	1,0	22,9	22,9
(27)	3,0	23,5	23,7	2,0	24,7	24,8	1,5	25,3	25,3	1,0	26,0	26,0
30	3,5	26,0	26,1	3,0	27,7	27,8	2,0	28,3	28,3	1,5	29,0	29,0

Состояние: С пробегом

Тип кузова : Хэтчбек

Трансмиссия: Механика

Год: 2002

Привод: передний

Тип двигателя: бензин+газ

Тел:(701) 7811541

Больше информации