



?????????? ???????

<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный
холдинг Pride)

+77051582853

Установки разведочного бурения - УРБ 2А2



www.auto-d.kz
авторынок Актобе

Условная глубина бурения, м: структурно-поисковых скважин с промывкой 300 геофизических скважин с промывкой 100 с продувкой 60 Шнеками 40 Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 Конечный диаметр бурения с промывкой, мм структурно-поисковых скважин 93 геофизических скважин 118 Диаметр бурения с продувкой, мм 118 Диаметр бурения шнеками, мм 135 Частота вращения бурового снаряда, об/мин 90, 180 Максимальный крутящий момент, Н*м 2500 Ход подачи вращателя, мм 5200 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,1 Рабочее давление в гидросистеме, мПа 1,6 Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) 58800 (6000) Усилие на подъем, кг 4600 Усилие на подачу вниз, кг 2600 Габаритные размеры в транспортном положении, мм ЗИЛ 7850x2500x3300 Урал 8080x2500x3500 КамАЗ 8700x2500x3680 Габаритные размеры в рабочем положении, мм ЗИЛ 7850x2500x8200 Урал 8080x2500x8380 КамАЗ 8700x2500x3400 Масса установки, кг Не более 10 100 (13 800)

[Больше информации](#)