



?????????? ??????  
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Фронтальные погрузчики - ZL946



Грузоподъемность, кг 3200 Объем ковша, м3 1,8 Минимальный радиус разворота, мм 6000  
Высота выгрузки, мм 3700 Вылет стрелы, мм 1200 Габаритные размеры, мм 7000\*2150\*3100  
Модель двигателя 6102т Мощность двигателя, кВт 93 Номинальная частота вращения, об/мин  
2400 Вес, кг 8500

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Фронтальные погрузчики - ZL940



Грузоподъемность, кг 3200 Объем ковша, м<sup>3</sup> 1,4 Минимальный радиус разворота, мм 6000  
Высота выгрузки, мм 3700 Вылет стрелы, мм 1180 Габаритные размеры, мм 6600\*2100\*2950  
Модель двигателя 4108т Мощность двигателя, кВт 80 Номинальная частота вращения, об/мин  
2400 Вес, кг 6500

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Фронтальные погрузчики - ZL936



Грузоподъемность, кг 3200 Объем ковша, м3 1,2 Минимальный радиус разворота, мм 4500  
Высота выгрузки, мм 3600 Вылет стрелы, мм 1100 Габаритные размеры, мм 6400\*2100\*2950  
Модель двигателя 4108 Мощность двигателя, кВт 60 Номинальная частота вращения, об/мин  
2400 Вес, кг 6300

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Фронтальные погрузчики - ZL930



Грузоподъемность, кг 2500 Объем ковша, м3 1,2 Минимальный радиус разворота, мм 4500  
Высота выгрузки, мм 3300 Вылет стрелы, мм 1000 Габаритные размеры, мм 5850\*2000\*2900  
Модель двигателя 4102 Мощность двигателя, кВт 60 Номинальная частота вращения, об/мин  
2400 Вес, кг 5300

[Больше информации](#)



?????????? ??????  
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Фронтальные погрузчики - ZL928



Грузоподъемность, кг 2300 Объем ковша, м3 0,8 Минимальный радиус разворота, мм 4500  
Высота выгрузки, мм 3300 Вылет стрелы, мм 950 Габаритные размеры, мм 5800\*1850\*2850  
Модель двигателя 4102 Мощность двигателя, кВт 51 Номинальная частота вращения, об/мин  
2400 Вес, кг 4800

[Больше информации](#)



?????????? ??????  
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Погрузчики вилочные - ZL926 A



Грузоподъемность, кг 1800 Высота подъема груза 1930 Минимальный радиус разворота, мм 4500  
Наклон мачты/каретки (вперед) 0 8 Наклон мачты/каретки (назад) 0 14 Габаритные размеры  
(длина, ширина, высота), мм 4170\*1840\*1190 Модель двигателя Yunquei 490 Мощность  
двигателя, кВт 39 Номинальная частота вращения, об/мин 2650 Вес, кг 3300 Вилы (длина,  
ширина, толщина), мм 1120\*125\*40

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Погрузчики вилочные - SY20



Грузоподъемность, кг 2000 Высота подъема груза 1930 Минимальный радиус разворота, мм 2170  
Наклон мачты/каретки (вперед) 0 6 Наклон мачты/каретки (назад) 0 12 Габаритные размеры  
(длина, ширина, высота), мм 2702\*1225\*1420 Модель двигателя L28M Мощность двигателя, кВт  
20 Номинальная частота вращения, об/мин 2100 Вес, кг 2800 Вилы (длина, ширина, толщина),  
мм 1070\*125\*40

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Фронтальные погрузчики - ZL20



Грузоподъемность, кг 1500 Объем ковша, м3 0,58 Минимальный радиус разворота, мм 4400  
Высота выгрузки, мм 3200 Вылет стрелы, мм 1000 Габаритные размеры, мм 5300\*1800\*2780  
Модель двигателя 490 Мощность двигателя, кВт 37 Номинальная частота вращения, об/мин 2300  
Вес, кг 3500

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Фронтальные погрузчики - ZL18



Грузоподъемность, кг 1200 Объем ковша, м3 0,58 Минимальный радиус разворота, мм 4400  
Высота выгрузки, мм 3100 Вылет стрелы, мм 1000 Габаритные размеры, мм 5000\*1780\*2700  
Модель двигателя 490 Мощность двигателя, кВт 37 Номинальная частота вращения, об/мин 2300  
Вес, кг 3200

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Фронтальные погрузчики - ZL15



Грузоподъемность, кг 800 Объем ковша, м<sup>3</sup> 0,55 Минимальный радиус разворота, мм 4400  
Высота выгрузки, мм 3100 Вылет стрелы, мм 750 Габаритные размеры, мм 4900\*1650\*2650  
Модель двигателя CZ2102 Мощность двигателя, кВт 24 Номинальная частота вращения, об/мин  
2300/2400 Вес, кг 3000

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Фронтальные погрузчики - ZL12



Грузоподъемность, кг 800 Объем ковша, м3 0,55 Минимальный радиус разворота, мм 4400  
Высота выгрузки, мм 2900 Вылет стрелы, мм 750 Габаритные размеры, мм 4540\*1650\*2650  
Модель двигателя L28M Мощность двигателя, кВт 20 Номинальная частота вращения, об/мин  
2300/2400 Вес, кг 2800

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Установки разведочного бурения - УРБ 2А2 мини



Условная глубина бурения, м: структурно-поисковых скважин с промывкой 250 геофизических скважин с промывкой 100 с продувкой 60 Шнеками 40 Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 Конечный диаметр бурения с промывкой, мм структурно-поисковых скважин 93 геофизических скважин 118 Диаметр бурения с продувкой, мм 118 Диаметр бурения шнеками, мм 150 Частота вращения бурового снаряда, об/мин 90, 180 Максимальный крутящий момент, Н\*м 4000 Ход подачи вращателя, мм 3100 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,1 Рабочее давление в гидросистеме, мПа 1,6 Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) 58800 (6000) Усилие на подъем, кг 4600 Усилие на подачу вниз, кг 2600 Габаритные размеры в транспортном положении, мм ЗИЛ 7850х2500х3300 Урал 8080х2500х3500 КамАЗ 8700х2500х3680

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Установки разведочного бурения - УРБ 2А2



[www.auto-d.kz](http://www.auto-d.kz)  
авторынок Актобе

Условная глубина бурения, м: структурно-поисковых скважин с промывкой 300 геофизических скважин с промывкой 100 с продувкой 60 Шнеками 40 Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 Конечный диаметр бурения с промывкой, мм структурно-поисковых скважин 93 геофизических скважин 118 Диаметр бурения с продувкой, мм 118 Диаметр бурения шнеками, мм 135 Частота вращения бурового снаряда, об/мин 90, 180 Максимальный крутящий момент, Н\*м 2500 Ход подачи вращателя, мм 5200 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,1 Рабочее давление в гидросистеме, мПа 1,6 Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) 58800 (6000) Усилие на подъем, кг 4600 Усилие на подачу вниз, кг 2600 Габаритные размеры в транспортном положении, мм ЗИЛ 7850х2500х3300 Урал 8080х2500х3500 КамАЗ 8700х2500х3680 Габаритные размеры в рабочем положении, мм ЗИЛ 7850х2500х8200 Урал 8080х2500х8380 КамАЗ 8700х2500х3400 Масса установки, кг Не более 10 100 (13 800)

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Установки разведочного бурения - УРБ 2А2 мини + УСЗ



Условная глубина бурения, м: структурно-поисковых скважин с промывкой 250 геофизических скважин с промывкой 100 с продувкой 60 Шнеками 40 Начальный диаметр бурения с промывкой, мм 190 Конечный диаметр бурения с промывкой, мм структурно-поисковых скважин 93 геофизических скважин 118 Диаметр бурения с продувкой, мм 118 Диаметр бурения шнеками, мм 150 Частота вращения бурового снаряда, об/мин 90, 180 Максимальный крутящий момент, Н\*м 4000 Ход подачи вращателя, мм 3100 Скорость подъема бурового снаряда, м/с 0-1,1 Рабочее давление в гидросистеме, мПа 1,6 Грузоподъемность гидроцилиндра подъема мачты, Н (кгс) 58800 (6000) Усилие на подъем, кг 4600 Усилие на подачу вниз, кг 2600 Габаритные размеры в транспортном положении, мм Урал 8080x2500x3500 КамАЗ 8700x2500x3680

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Установки разведочного бурения - ПБУ2



Технические характеристики  
Ход подачи, м 1,8; 2,2; 3,5\*  
Усилие подачи, кгс: - вверх 3500 – 10000\* - вниз 3500 – 10000\*  
Частота вращения шпинделя, об/мин 25 – 430  
Крутящий момент, кгм 500  
Грузоподъемность лебедки, кгс 1600  
Условная глубина бурения, м: - шнеками 60 - шнековым буром 25 - «летающим» шнековым буром оригинальной конструкции, скользящим по штангам: 16 - с продувкой 100 - с промывкой 100-120  
Диаметр бурения, макс., мм: - шнеками 400 - шнековым буром 850 - с промывкой (конечный) 190,5 - с продувкой (конечный) 190,5

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Машины бурильно-шнековые - МБШ 309М



Шнековые буровые установки ценятся за многофункциональность, простое обслуживание, высокоскоростной проход скважин и малую себестоимость работ. Они особенно популярны среди коммунальщиков и строй-организаций, занимающихся обустройством и ремонтом линий связи и электроснабжения. Установки шнекового бурения в основном предназначены для сверления нетвердых пород (песчаники и песчано-гравийные) на среднюю глубину (до 50-ти – 120-ти метров) с последующим извлечением отработанного грунта на поверхность сухим шнеком либо комбинированными методами (с промывкой и продувом). Они необходимы в следующих случаях: - При устройстве водозаборных скважин. - Для сверления отверстий под установку свай, фундаментов и т.п. - При прокладке коммуникаций в густонаселенных районах. - Для сейсмологической и геологической разведки. - В прокладке каналов для последующих взрывных работ. Эти аппараты позволяют проводить бурение в любом направлении – вертикальном, наклонном, горизонталь

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Машины бурильно-шнековые - МБШ 509М



Технические характеристики МБШ 509 М Макс. Глубина бурения, м до 50 (в зависимости от диаметра шнека) Диаметр бурения, м 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 Тип основного бурильного инструмента шнек, бур Длина бурового инструмента ( шнека) , мм 5000 Способ бурения вращательный Способ проходки непрерывный Макс. крутящий момент на бурильном инструменте Нм (кгс) 14000 (1400) Макс. осевая нагрузка на бурильном инструменте При выглублении Нм (кгс) не менее 60000 (6000) При заглублении Нм (кгс) не менее 60000 (6000) Тип привода подачи бурильного инструмента Гидравлический Тип привода вращения бурильного инструмента Гидравлический Угол бурения, рад (...°) 1,39 ... 1,66 (80 ... 95) Частота вращения бурильного инструмента об/мин 25-67 Техническая производительность (при бурении скважин 0,5м) на полную глубину в не мерзлых грунтах III категории, м/ч не менее 25

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Машины бурильно-шнековые - УБН-Т



Тракторный навес УБН-Т. Подключается к гидросистеме трактора. Глубина бурения с промывкой до 200 м. Максимальный крутящий момент 1200 Н\*м (опционально до 6000). Шнековая буровая установка представляет собой аппарат для бурения скважин и отверстий различной глубины, использующий в качестве рабочего оборудования винтовой инструмент – шнек (бурильную трубу с наваренной на нее стальной лентой в виде витка). Особенности шнековой буровой установки Шнековые буровые установки ценятся за многофункциональность, простое обслуживание, высокоскоростной проход скважин и малую себестоимость работ. Они особенно популярны среди коммунальщиков и стройорганизаций, занимающихся обустройством и ремонтом линий связи и электроснабжения. Установки шнекового бурения в основном предназначены для сверления нетвердых пород (песчаники и песчано-гравийные) на среднюю глубину (до 50-ти – 120-ти метров) с последующим извлечением отработанного грунта на поверхность сухим шнеком либо комбинированными методами

[Больше информации](#)



?????????? ??????  
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853





?????????? ??????  
<https://auto-d.kz/>

Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

