



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Машины бурильно-шнековые - МБШ 309М



Шнековые буровые установки ценятся за multifunctionality, simple maintenance, high-speed drilling and low cost of work. They are especially popular among utility companies and construction organizations, engaged in the construction and repair of communication and power lines. Drilling rigs are primarily designed for drilling non-cohesive rocks (sandstone and sand-gravel) to a medium depth (up to 50-120 meters) with subsequent removal of the processed soil to the surface by a dry auger or combined methods (with flushing and blowing). They are necessary in the following cases: - For the construction of water intake wells. - For drilling holes for the installation of piles, foundations, etc. - For laying communications in densely populated areas. - For seismic and geological exploration. - For laying channels for subsequent explosive work. These devices allow drilling in any direction – vertical, inclined, horizontal.

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Машины бурильно-шнековые - МБШ 509М



Технические характеристики МБШ 509 М Макс. Глубина бурения, м до 50 (в зависимости от диаметра шнека) Диаметр бурения, м 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 Тип основного бурильного инструмента шнек, бур Длина бурового инструмента ( шнека) , мм 5000 Способ бурения вращательный Способ проходки непрерывный Макс. крутящий момент на бурильном инструменте Нм (кгс) 14000 (1400) Макс. осевая нагрузка на бурильном инструменте При выглублении Нм (кгс) не менее 60000 (6000) При заглублении Нм (кгс) не менее 60000 (6000) Тип привода подачи бурильного инструмента Гидравлический Тип привода вращения бурильного инструмента Гидравлический Угол бурения, рад (...°) 1,39 ... 1,66 (80 ... 95) Частота вращения бурильного инструмента об/мин 25-67 Техническая производительность (при бурении скважин 0,5м) на полную глубину в не мерзлых грунтах III категории, м/ч не менее 25

[Больше информации](#)



Контакт: Александр (Машиностроительный  
холдинг Pride)

+77051582853

## Машины бурильно-шнековые - УБН-Т



Тракторный навес УБН-Т. Подключается к гидросистеме трактора. Глубина бурения с промывкой до 200 м. Максимальный крутящий момент 1200 Н\*м (опционально до 6000). Шнековая буровая установка представляет собой аппарат для бурения скважин и отверстий различной глубины, использующий в качестве рабочего оборудования винтовой инструмент – шнек (бурильную трубу с наваренной на нее стальной лентой в виде витка). Особенности шнековой буровой установки Шнековые буровые установки ценятся за многофункциональность, простое обслуживание, высокоскоростной проход скважин и малую себестоимость работ. Они особенно популярны среди коммунальщиков и стройорганизаций, занимающихся обустройством и ремонтом линий связи и электроснабжения. Установки шнекового бурения в основном предназначаются для сверления нетвердых пород (песчаники и песчано-гравийные) на среднюю глубину (до 50-ти – 120-ти метров) с последующим извлечением отработанного грунта на поверхность сухим шнеком либо комбинированными методами

[Больше информации](#)