



Контакт: ТОО "Сервис Маш Строй КЗ" (ТОО
"Сервис Маш Строй КЗ")

87132557576

Трактора - МТЗ Беларус - Беларус 1221.В.2



Год: 2012

Комплектация по заказу: коробка передач механическая, ступенчатая, синхронизированная (24/12). Механический ходоуменьшитель. Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Tier I, реверсивный пост управления (1221В.2). Передний ВОМ. Переднее навесное устройство. Шланг сцепки (2 шт.). Правосторонняя подножка кабины. Балласт передний общей массой до 1025 кг.

[Больше информации](#)



Контакт: ТОО "Сервис Маш Строй КЗ" (ТОО
"Сервис Маш Строй КЗ")

87132557576

Трактора - МТЗ Беларусь - Беларусь 892

Год: 2012



Трактор МТЗ-890/892 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, в растениеводстве, животноводстве и садоводстве. Отличительные особенности Передний ведущий мост с коническими редукторами, усиленное навесное устройство. Комплектация по заказу Компрессор с клапаном. Грузы балластные задних колес. Грузы балластные передние. Гидросистема со смешанным регулированием глубины обработки. Быстросоединяемые разрывные муфты. Шланги сцепки. Проставки для сдвигания задних колес.

[Больше информации](#)



Контакт: ТОО "Сервис Маш Строй КЗ" (ТОО
"Сервис Маш Строй КЗ")

87132557576

Трактора - МТЗ Беларусь - Беларусь 920

Год: 2012



Производитель - РУП «Минский тракторный завод» Трактор МТЗ-920 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, в растениеводстве, животноводстве и садоводстве. Отличительные особенности Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическим редуктором, синхронизированная коробка передач. Комплектация по заказу Компрессор с клапаном. Грузы балластные задних колес. Грузы балластные передние. Гидросистема со смешанным регулированием глубины обработки. Быстросоединяемые разрывные муфты. Шланги сцепки. Проставки для сдвигания задних колес. По техническим характеристикам трактора Беларусь 900/920 сходны с моделями 590, 592, 592.2, 920.2, 950, 952, 952.2 и имеют следующие отличительные черты: 4-цилиндровые экономичные дизельные двигатели; простота и надежность трансмиссии с синхронизированной коробкой передач; высокая навесоспособность; универсальность, широкий выбор вариантов сцепных устройств; низкая цена и экономичность в эксплуатации. Основные особенности тракторов Беларусь 900/920 Синхронизированная коробка передач (7/2) и синхронизированный редуктор (мультипликатор), позволяющие получить 14 передач переднего хода и 4 передачи заднего хода. Модернизированный задний ВОМ с более удобной внешней подрегулировкой тормозных лент планетарного механизма. Модернизированное гидрообъемное рулевое управление (ГОРУ) с насосом-дозатором "Данфосс", цилиндром в рулевой трапеции и неразрезной рулевой тягой. Универсальная гидросистема с модернизированным силовым регулятором, полностью управляющим цилиндром задней навески. Три секции распределителя обеспечивают управление выносными цилиндрами сельскохозяйственных машин и орудий. Безопасная комфортабельная кабина соответствует требованиям директив ЕС и ОЕСД с улучшенной отделкой интерьера и системой отопления и вентиляции. Педальное управление гидравлической муфтой блокировки дифференциала заднего моста. Рычажное управление раздаточной коробкой ПВМ. Новая



современная облицовка с полным капотированием дизеля трактора. Рабочие фары спереди и сзади на кабине. Отличия моделей 920.2 передний ведущий мост с планетарными редукторами, имеющий большую грузоподъемность, возможность установки передних колес с шинами 360/70R24"; возможность комплектации тормозами повышенной эффективности; возможность комплектации гидросистемой на основе гидроподъемника, умеющего большую грузоподъемность (для 920.2); возможность комплектации электрогидроуправлением ВОМ (для 920.2); возможность комплектации электрогидроуправлением блокировкой дифференциала заднего моста с режимом автоматического включения (для 920.2). **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** Также по заказу на трактора Беларус 900, 920, 920.2 могут устанавливаться следующие узлы: Синхронизированный реверс-редуктор (с передаточными отношениями 1:1 или 1:2), расширяющий сферу применения трактора. Ходоуменьшитель. Новый передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами, имеющий повышенную несущую способность и возможность установки передних шин 360/70R24, цилиндр рулевого управления диаметром 63 мм. Дистанционное тросовое управление распределителем с рукояткой типа "Джойстик" для управления одновременно каждой из двух секций распределителя и отдельным рычагом для третьего золотника. Силовой цилиндр навесной системы диаметром 110 мм.

[Больше информации](#)



Контакт: ТОО "Сервис Маш Строй КЗ" (ТОО
"Сервис Маш Строй КЗ")

87132557576

Трактора - МТЗ Беларус - Беларус 952

Год: 2012



[Больше информации](#)



Контакт: Александр

0

Трактора - МТЗ Беларус



Состояние: Удовлетворительное

Год: 1982

Цена: 600,000 kz

ЮМЗ-6 1982ж +прицеп жағдайы жақсы.600000тг. тел:87775054132

[Больше информации](#)