Контакт: speztehnika (ТОО «Спецтехника»)
Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Снегоуборочная техника - ДМ09 Снегопогрузчик лаповый



ДМ09 Снегопогрузчик лаповый Производство ООО «Завод Дорожных Машин», г.Рыбинск. Предназначен для погрузки предварительно собранного в валы и кучи снега в транспортные средства. Новейшая конструкторская разработка, не имеющая российских аналогов! Адаптация специально для эксплуатации в зимних условиях! Надежные российские и импортные комплектующие, хорошо зарекомендовавшие себя на мировом рынке. гидрообъемная, Производительность до 300 м3/час

Больше информации

Контакт: speztehnika (ТОО «Спецтехника»)
Тел.: +7 (7132) 74-11-74 (многоканальный)
(+7-701-879-39-91)

Снегоуборочная техника - DM-30S Снегопогрузчик шнекороторный



Предназначен для очистки дорожных покрытий от снега, идеален в городских условиях! Масса эксплуатационная – 9300т, тип рамы – шарнирно-сочлененная, трансмиссия – гидрообъемная, мощность двигателя – 90,4(123) кВт, производительность средняя – 350 м3/ч. Широкий выбор навесного оборудования! Новейшая конструкторская разработка, не имеющая российских аналогов! Адаптация специально для эксплуатации в зимних условиях! Надежные российские и импортные комплектующие, хорошо зарекомендовавшие себя на мировом рынке. Поставки напрямую с завода. Звоните прямо сейчас и задавайте интересующие Вас вопросы. Для подбора дополнительной комплектации свяжитесь с нашими специалистами

Больше информации

Контакт: Крантехника (Крантехника) 87132739736

Снегоуборочная техника - DM-30S Снегопогрузчик шнекороторный



Снегоуборщик Су 2.1 ОМ - это комбинация фрезы-ротора и односекционного левостороннего отвала. Патрубок выброса снега имеет три фиксированных положения - наклон 30º, 45º, 60º, гидромотор с предохранителями позволяет вращать патрубок выброса снега с углом 220º. Козырек управляется гидроцилиндром, обеспечивает моментальное изменение угла выброса - все это можно с уверенностью назвать "управляемый вектор выброса снега" - дает отличный эффект при работе как внутри так и вне населенных пунктов. Высокопроизводительная фреза снегоуборочной машины Су 2.1 ОМ способна справиться со снежным валом любой плотности и высоты! Предусмотрена установка трубы для погрузки в транспортное средство.
Снегоочиститель удобен не только в работе, но и в монтаже, что позволят использовать трактор для других работ! Тип оборудования навесное Ходоуменьшитель не требуется Дальность отброса снега - управляемый вектор 1 - 25 м Скорость движения при выполнении основной операции 1,8 - 18,4 км/ч

Больше информации

Контакт: Крантехника (Крантехника) 87132739736

Снегоуборочная техника - DM-30S Снегопогрузчик шнекороторный



Негоочиститель фрезерно-роторный ФРС-2,0П для передней навески с механическим приводом ФРС-2,0П предназначен для очистки дорог от свежевыпавшего и слежавшегося снега, удаления снежных валов с дорог, образовавшихся при работе бульдозеров и плужных снегоочистителей, а также для пробивки дорог по снежной целине. Шнекороторный снегоочиститель навешивается на трактор МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-920, оборудованный валом отбора мощности (ВОМ) и выводами для присоединения гидросистемы. Привод рабочего органа осуществляется механически от заднего ВОМа двигателя трактора посредством карданных валов и промежуточной опоры. Фрезерно-роторные снегоочистители оборудуют двумя рабочими органами. Большое распространение получили снегоочистители, имеющие в качестве режущего органа горизонтальную фрезу ленточного типа, а в качестве отбрасывающего органа - ротор. Ленточная фреза оказывает малое сопротивление прохождению снега к ротору. Достоинством этих снегоочистителей является повышенная производительност

Больше информации

Контакт: Крантехника (Крантехника) 87132739736

Снегоуборочная техника - DM-30S Снегопогрузчик шнекороторный



негоочиститель шнекороторный механический СШР-2,0П предназначен для очистки дорог от свежевыпавшего и слежавшегося снега, удаления снежных валов с дорог, образовавшихся при работе бульдозеров и плужных снегоочистителей, а также для пробивки дорог по снежной целине. Шнекороторный снегоочиститель навешивается на трактор МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-920, оборудованный валом отбора мощности (ВОМ) и выводами для присоединения гидросистемы. Привод рабочего органа осуществляется механически от заднего ВОМ двигателя трактора посредством карданных валов и промежуточной опоры. Навеска:Передняя Агрегатирование:МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-920 Количество шнеков (фрез):1 Максимальная толщина убираемого снежного покрова, м:0,7 Ширина полосы, очищаемой за один проход, мм:2000 Дальность отбрасывания снега, м:5-20 Производительность, м3/час:350 Габаритные размеры, мм:1000x2040x920 Масса, кг:800 Рабочая скорость, км/ч:0,4-1 Скорость транспортная, км/час:15

Больше информации