Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL20

Грузоподъемность, кг 1500 Объем ковша, м3 0,58 Минимальный радиус разворота, мм 4400 Высота выгрузки, мм 3200 Вылет стрелы, мм 1000 Габаритные размеры, мм 5300*1800*2780 Модель двигателя 490 Мощность двигателя, кВ 37 Номинальная частота вращения, об/мин 2300 Вес, кг 3500

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL18

Грузоподъемность, кг 1200 Объем ковша, м3 0,58 Минимальный радиус разворота, мм 4400 Высота выгрузки, мм 3100 Вылет стрелы, мм 1000 Габаритные размеры, мм 5000*1780*2700 Модель двигателя 490 Мощность двигателя, кВ 37 Номинальная частота вращения, об/мин 2300 Вес, кг 3200

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL15

Грузоподъемность, кг 800 Объем ковша, м3 0,55 Минимальный радиус разворота, мм 4400 Высота выгрузки, мм 3100 Вылет стрелы, мм 750 Габаритные размеры, мм 4900*1650*2650 Модель двигателя CZ2102 Мощность двигателя, кВ 24 Номинальная частота вращения, об/мин 2300/2400 Вес, кг 3000

Больше информации

Контакт: Александр (Машиностроительный холдинг Pride) +77051582853

Фронтальные погрузчики - ZL12

Грузоподъемность, кг 800 Объем ковша, м3 0,55 Минимальный радиус разворота, мм 4400 Высота выгрузки, мм 2900 Вылет стрелы, мм 750 Габаритные размеры, мм 4540*1650*2650 Модель двигателя L28M Мощность двигателя, кВ 20 Номинальная частота вращения, об/мин 2300/2400 Вес, кг 2800

Больше информации

Контакт: Александр (EurAsia Global Equipment) 87051582853 (+77051582853)

Фронтальные погрузчики - XCMG - LW300FN

Тип двигателя: дизель

Цена: 9,200,000 kz

Характеристики фронтального погрузчика XCMG, модель LW300FN

- Номинальная нагрузка, кг 3000
- Эксплуатационный вес, кг 10000
- Объём ковша, $м^3$ 1,8(1,5)
- Скорость передняя, км/ч 0-10/16/21/35
- Скорость задняя, км/ч 0-14/25
- Время подъема, сек 5.65
- Время раб. цикла, сек 10.3
- Высота выгрузки, мм 2892 (3220)
- Вылет ковша, мм 1104
- Вырывное усилие, тн 12
- Колесная база, мм 2600
- Радиус поворота, мм 5925
- Ширина ковша, мм 2470
- Двигатель Yuchai YC6B125-T21
- Мощность, кВт 92
- Расход топлива, л/час транспортный режим 9,5
- Расход топлива, л/час погрузка 7,7
- Габариты, мм 6970 x 2482 x 3025

Больше информации

Контакт: Александр (EurAsia Global Equipment) 87051582853 (+77051582853)

Фронтальные погрузчики - Aolite SDYD ZL938 - ZL938

Состояние: Новое

Год: 2017

Тип двигателя: дизель

Цена: 8,800,000 kz

Основные характеристики

- Два ковша:
- 1 - ковш-челюсти 4в1 (четыре функции - ковш, отвал, захват),
- 2 – ковш фронтальный,
- Кондиционер, джойстик, камера заднего вида, ковш открытый, гидролиния.
- Номинальная нагрузка кг 3000
- Макс высота разгрузки мм 3550
- Объем ковша М3 1.7
- Минимальный расстояние разгрузки мм 820
- Эксплуатационный вес кг 6500
- Расстояние колес мм 1450
- Расстояние оси мм 2385
- Двигатель DEUTZ WP6G125E (Германия)
- Мощность двигателя квт 92 - 125 л.с.
- Габариты мм 6330x2300x3000
- Максимальная сила тяги кн 20
- Шины 16/70-24
- Управление джойстик
- Количество цилиндров шт 6
- ____
- Можем привести любой вид спецтехники.
- Выездной сервис и ремонт по РК.
- Доставка по РК (авто/жд).

- Полный пакет документов для постановки на учет.
- Юридическое лицо.
- Запчасти, расходники, навесное оборудование.
- Рассрочки нет. Обмена нет.
- Возможна покупка в лизинг через лизинговые компании.

Больше информации

Контакт: Александр (EurAsia Global Equipment) 87051582853 (+77051582853)

Экскаваторы гусеничные - Foton Lovol

Год: 2017

Описание гусеничного мини-экскаватора Foton Lovol, модель FR35-7 Особенности и преимущества

- Двигатель Yanmar 3TNV88-SSU обеспечивает высокий постоянный уровень мощности.
- Гидроагрегаты мирового класса от Rexroth или K гарантируют высокую производительность гидравлической системы.
- Прочная и надёжная ходовая часть мини-экскаватора Foton Lovol способна выдержать длительный ресурс.

Ходовая часть

- Ходовые гидромоторы с двумя ступенями тяги.
- Опорные катки гусеницы имеют смазку на весь срок службы.
- Направляющие гусениц на каждой раме гусеничной тележки.
- Гусеничная цепь герметизирована и смазана.
- Направляющие гусениц на ведущем колесе и в центре.
- Резиновые накладки гусеничного звена.
- Верхняя рама
- Легко поднимающийся капот.
- Набор инструментов.
- Не требующий обслуживания редуктор механизма поворота.
- Необслуживаемая аккумуляторная батарея.
- Шумоизоляция.

Рабочее оборудование

- Гидроцилиндры с амортизаторами.
- Герметизированные подшипники.
- Централизованная точка смазки на верхней раме.
- Разъёмы стандарта DIN или JIS на всех линиях высокого давления.
- Лампа на стреле экскаватора.
- Герметизирующий материал между ковшом и рукоятью.
- Ковши для особых условий применения.
- Гидравлическая магистраль для гидромолота.

Кабина

- Каркас кабины сделан из низкоуглеродистой стали, не поддающейся цементации.
- Все стёкла являются безопасными.
- Переднее стекло съёмное, переднее полуокно разборное.
- Люк в крыше.
- Стеклоочиститель / стеклоомыватель.
- Регулируемое в 4-х направлениях сидение с подвеской и тканевой обивкой.
- Независимая регулировка сидения.
- Съёмный рычаг для педалей хода.
- Воздушный кондиционер.
- Крючок для одежды.
- Потолочный плафон.
- Прикуриватель и пепельница.
- Убираемый специальный коврик на полу.
- Лоток для хранения вещей.
- Счётчик.
- Стереофонический AM/FM-радиоприёмник.

Характеристики гусеничного мини-экскаватора Foton Lovol, модель FR35-7 Двигатель Номинальная мощность, кВт 21,7 при 2400 об/мин Модель двигателя Yanmar 3TNV88-SSU Тип двигателя трёхцилиндровый с прямым впрыском и водяным охлаждением Диаметр цилиндра, мм 88 Ход поршня, мм 90 Рабочий объём, л 1,64 Ёмкость топливного бака, л 36 Расход топлива, г/кВт·ч 245 Электрооборудование Напряжение, В 12 Аккумуляторная батарея необслуживаемая, 1 шт., 100 А·ч / 12 В Стартер 12 В / 2,3 кВт Генератор 12 В / 40 А Гидравлическая система Гидравлический насос поршневой насос и шестерёнчатый насос Максимальная подача насоса, л/мин 98 Максимальное давление, МПа 24,5 Ёмкость масляного бака, л 25 Управление гидравликой Распределение мощности посредством распределительного клапана с интегрированными предохранительными клапанами, одновременная и независимая работа ходового привода, привода поворота платформы и рабочего оборудования Землеройные работы и поворот платформы управление джойстиком посредством пропорционального клапана (рабочая скорость регулируется) Передвижение управление с помощью ножных педалей или ручного рычага посредством пропорционального клапана Дополнительные функции управление с помощью переключателей и джойстика Привод поворота платформы Тип мотора аксиально-

поршневой гидромотор Трансмиссия самосмазывающийся компактный планетарный редуктор Шарнирная опора внутренний шариковый подшипник Крутящий момент поворота платфо

Больше информации

Контакт: Виктор +77017632292

Фронтальные погрузчики - XCMG - LW300FN

Состояние: Новое

Год: 2017

Тип двигателя: дизель

Цена: 10,050,000 kz

Рычажное управление Грузоподъемность (т) – 3, Объем ковша ($м^3$) – 1,8, Гидравлические шланги Gates технология, MegaSys (США), Габариты погрузчика ДхШхВ (мм) - 6970x2482x3025, Операционный вес (кг) – 10000, Двигатель – WP6G125E22 технология Deutz (Германия) С Турбиной Мощность (kW) – 92 (125 л/с), Максимальное усилие ковша (kN) -120, Максимальная сила тяги (kN) – 90, Высота подъема (мм) – 2900, Высот загрузки по шарниру – 3,74 м. Дальность выгрузки – 1104 мм Полное время цикла (с) < 10, Кондиционер, Печка ЦЕНА УКАЗАНА В АЛМАТЫ

Больше информации